



fermacell Flexibele tegellijm

PRESTATIEVERKLARING

Nr. FC-0107

1. Unieke identificatiecode van het producttype:

EN 12004:2007+A1:2012 ZA.1.2

2. Type-, partij- of serienummer, dan wel een ander identificatiemiddel voor het bouwproduct, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 4:

fermacell

3. Beoogde gebruiken van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie, zoals door de fabrikant bepaald:

Flexibele cementgebonden mortel voor verhoogde eisen met verminderde uitzakking en verlengde opentijd voor verlijming van tegels en platen in binnen- en buitentoeepassingen

4. Naam, geregistreeerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 5:

**Fermacell BV
Loonse Waard 15-20
NL 6606 KG Wijchen
Tel. +31 (0)24 6495111
Fax +31 (0)24 6495126
E-Mail fermacell-nl@xella.com**

6. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct, vermeld in bijlage V:

Systeem 3

7. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm valt:

De aangemelde instantie (MPA Bau Hannover, 0764) heeft de producttesten met betrekking op de essentiële kenmerken in de tabel ZA.1.2 van de EN 12004:2007+A1:2012 (behalve brandgedrag) volgens het systeem 3 uitgevoerd en vastgelegd:

Testrapport Nr. 114267

De aangemelde instantie (MPA NRW, 0432) heeft de producttesten met betrekking op het brandgedrag volgens het systeem 3 uitgevoerd en vastgelegd:

testrapport Nr. 230004970-1
 classificatierapport Nr. 230004970-1

9. Aangegeven prestatie

Essentiële kenmerken	Afkorting	Prestatie	Geharmoniseerde technische specificatie
Brandgedrag	R2F	A1 _n / A1	EN 12004:2007+A1:2012
Aanwezigheid van gevaarlijke bestanddelen		zie veiligheidsblad	EN 12004:2007+A1:2012
Hechtsterkte na droge opslag		≥ 1,0 N/mm ²	EN 12004:2007+A1:2012
Hechtsterkte na warme opslag		≥ 1,0 N/mm ²	EN 12004:2007+A1:2012
Hechtsterkte na natte opslag		≥ 1,0 N/mm ²	
Hechtsterkte na vorst-dooiwisseling-opslag		≥ 1,0 N/mm ²	EN 12004:2007+A1:2012

Indien overeenkomstig artikel 37 of 38 een specifieke technische documentatie is gebruikt, de eisen waaraan het product voldoet:

-

10. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties.

Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant:

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

H.-J. Holland (Managing Director)

(Duisburg, d.d. 27.06.2013)

(plaats en datum)

A handwritten signature in black ink, appearing to be "H.J. Holland", is written above a horizontal dashed line. The signature is stylized and cursive.

(handtekening)